ÁRIDOS RECICLADOS DE HORMIGÓN

Valorización de residuos 100% hormigón apostando por la economía circular

Susterra
Molins Sustainable Solutions

Áridos reciclados procedentes 100% de hormigón, obtenidos mediante un proceso de selección, trituración y clasificación del hormigón endurecido.

Este proceso de valorización permite dar una segunda vida al hormigón, convirtiéndolo en una materia prima alternativa para la construcción, dentro de los porcentajes permitidos por la normativa vigente.

Estos áridos tienen su origen en los residuos de construcción y demolición. (exclusivamente de hormigón). Se valorizan y se convierten en materia prima mediante un proceso de trituración y clasificación.

Su calidad, es garantizada por nuestro propio laboratorio, que acredita la calidad óptima para sus diferentes aplicaciones: hormigones por dosificación, limpieza y estructurales .

Nuestros áridos reciclados disponen de marcado CE, y la garantía de Marca Applus para su uso en hormigón, según Código Estructural.

Molins CIRCULAR ECONOMY

Campo de aplicación

Fabricaciónde hormigones
- Hormigón estructural
- Hormigón por dosificación
- Hormigón de limpieza

Morteros
Zahorras
Problock

Ventajas

Los áridos reciclados sustituyen el consumo de recursos naturales.

Valorizamos los residuos de hormigón generados en otras actividades.

Al tratarse de productos valorizados, se evita que los residuos tengan como destino final los vertederos.

El producto obtenido es 100% reciclable.

Los áridos reciclados procedentes de hormigón son homogéneos y responden favorablemente a los usos a los que van destinados.

Permite cumplimiento de la ley 5/2020, art.147.2 por la que se establece que los proyectos de construcción de obra pública y privada deben de determinar el uso de áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de la construcción y demolición en un porcentaje mínimo del 5% en peso sobre el total de áridos previstos.

Suministro

Producto disponible a granel y en big bag, tanto en planta como a pie de obra.

Fabricamos diferentes fracciones de áridos:
- 0/4 mm
- 4/10 mm
- 4/20 mm
- 10/20 mm
- 0/20 mm

Fichas técnicas

Las fichas técnicas podrán solicitarse a través del mail de atención al cliente:
sac.ca@molins.es

(*) El certificfado de conformidad de Applus aplica a los áridos gruesos

Molins CIRCULAR ECONOMY