Notre gamme **PAM® ECOGEL** est l'offre la plus avancée sur le marché aujourd'hui. Conçue pour révolutionner votre expérience de travail, cette gamme réduit les émissions de poussière, protégeant ainsi votre santé en évitant l'inhalation de particules nocives typiques des adhésifs traditionnels.

La gelnologie SP de **Molins Construction Solutions** offre au professionnel un produit qui permet de manipuler et de mélanger sans émettre de poussière.

FAIBLES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES

ADHÉSIF CONVENTIONNEL D'AUTRES MARQUES...

- → Très grande maniabilité et onctuosité à l'application.
- → Moins de fatigue du poseur.
- → Augmente le rendement de l'adhésif.
- → Permet de travailler avec une consistance thixotropique pour les travaux verticaux.

ADHÉSIF PAM® ECOGEL

- → Permet de travailler avec une consistance fluide pour les revêtements de sol et les grands formats sans avoir besoin d'un double encollage.
- → Couverture totale de la pièce grâce à sa grande capacité d'humectation.

Molins CONSTRUCTION SOLUTIONS

+ Performants D'efforts

PAM® ECOGEL FLEX

SCANNEZ POUR PLUS D'INFORMATIONS

Molins

PAM® ECOGEL FLEX

Susterra
Molins Sustainable Solutions

Révolutionnez la pose de carreaux en céramique grâce à notre adhésif à base de ciment innovant de dernière génération. Conçu pour les professionnels les plus exigeants, cet adhésif flexible et déformable se présente sous la forme d'un gel avec de faibles émissions de poussières et enrichi de fibres, ainsi que d'une teneur élevée en résine qui garantit une durabilité et une adhérence sans précédent.

> *Recommandé pour la pose de grands formats*

GELNOLOGIE SP

DÉFORMABLE

AVEC DES FIBRES

FAIBLES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES

RÉGLEMENTATION

La norme **UNE EN 12004** établit les spécifications techniques et les méthodes d'essai des adhésifs utilisés pour la pose de carreaux en céramique. Cette norme européenne a été créée pour garantir la qualité, la durabilité et la sécurité des adhésifs utilisés dans les travaux en céramique, en établissant des critères uniformes et fiables.

PAM® ECOGEL FLEX

selon la norme

C2TES1

CODIFICATION DES ADHÉSIFS

UNE EN 12004 selon de leurs caractéristiques et leurs applications

C

Sigle définissant le type d'adhésif pour la pose de carreaux en céramique en couche mince :

- **C** *Adhésif à base de ciment*
- **D** *Adhésif avec dispersion*
- **R** *Adhésif à base de résine réactive*

½

Référence à l'adhérence

1 - *Adhérence Normale*
2 - *Adhérence Améliorée*

ADHÉRENCE	C1 (N/mm²) Supérieure ou égale à	C2 (N/mm²) Supérieure ou égale à
Début	0,5	1
Eau	0,5	1
Chaleur	0,5	1
Gel/Dégel	0,5	1
Temps d'ouverture 20 min.	0,5	0,5

F

Adhésif à base de ciment à prise rapide *Adhérence minimale 0,5 N/mm² (avant 24h).*

T

Glissement réduit *Maximum 0,5 mm.*

E

Temps d'ouverture prolongé *Minimum 30 min.*

S1

Déformable *Déformabilité égale ou supérieure à 2,5 mm et inférieure à 5 mm.*

S2

Très déformable *Déformabilité égale ou supérieure à 5 mm*

CHAMPS D'APPLICATION

- → Pose en extérieur et en intérieur, même en grand format, sur des supports en mortier de ciment, en béton ou en plaques de plâtre.
- → Revêtement de façades et de sols à fort trafic.
- → Application par superposition sur d'anciens revêtements et sols en céramique.
- → Pose de revêtements de sol sur des systèmes de chauffage radiant ou des systèmes de refroidissement.
- → Pose de carreaux dans les zones humides et les piscines.

Consommation	Emballage	Couleur
Encollage simple : 3 Kg/m² Double encollage : 5 Kg/m²	Sac 25 Kg	Gris/Blanc